

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ ВИНТОВЕРТОВ

Серия	Характеристики					Питание (модель силового контроллера)	
	Модель	Диапазон момента, кгс·см	Скорость вращения Hi/Lo, об/мин	Рекомендуемый Ø винта, мм	Особенности		Способ запуска
B800	SKD-B730L/P	10~30	1200	2.6~4.0	мощные бесщеточные	кнопкой или нажим биты	SKP-BE32HL
	SKD-B830L/P(LF/PF)	10~30(10~30)	1000(2000)	2.6~4.0(2.6~4.0)			
	SKD-B850L/P	20~50	1000	4.5~5.0			
BE800	SKD-BE830L/P(LF/PF)	10~30(10~30)	1000(2000)	2.6~4.0(2.6~4.0)	мощные бесщеточные со счетчиком винтов	кнопкой или нажим биты	SKP-40B
	SKD-BE850L/P	20~50	1000	4.5~5.0			
TB	SKD-TB60L	20~60	1000	4.0~5.0	мощные бесщеточные	кнопкой	SKP-40B
	SKD-TB90L	30~90	800	5.0~6.0			
	SKD-TB120L	40~120	550	≤8			
	SKD-TB180L	60~180	350	≤10			
RB	SKD-RB60L/P	20~60	1000	4.0~5.0	мощные бесщеточные	кнопкой или нажим биты	SKP-40B
	SKD-RB90L/P	30~90	800	5.0~6.0			
	SKD-RB120L/P	40~120	550	≤8			
	SKD-RB180L/P	60~180	350	≤10			
B100	SKD-B100L(LS4)	0.08~1.5	1000/700(280/200)	1.0~1.7	малогабаритные бесщеточные	кнопкой	SKP-12HL
	SKD-B103L(LS4)	0.5~3.5	1000/700(280/200)	1.0~2.3			
B200/ VB200	SKD-B203L(LS5, LS6, LS7)	0.2~3.5	1000/700 (500/350, 370/260, 230/160)	1.0~2.3	средней/малой мощности бесщеточные	кнопкой	SKP-32B-60W
	SKD-B207L	0.5~7	1000/700	1.4~2.6			
	SKD-B210L	1~10	1000/700	1.6~3.0			
B500/ VB500	SKD-B512L/P(LF/PF)	1.5~12(1.5~12)	1000/700(2000)	1.6~3.0(1.6~3.0)	средней мощности бесщеточные со счетчиком винтов	кнопкой или нажим биты	SKP-32B-60W, SKP-BE32HL (только для LF/PF)
	SKD-B517LF/PF	3~17	2000	1.6~3.0			
	SKD-B519L/P	3~19	1000/700	2.3~3.5			
BE500	SKD-BE512L/P(LF/PF)	1.5~12(1.5~12)	1000/700(2000)	1.6~3.0(1.6~3.0)	средней мощности бесщеточные со счетчиком винтов	кнопкой или нажим биты	SKP-32HL-60W
	SKD-BE517LF/PF	3~17	2000	1.6~3.0			
	SKD-BE519L/P	3~19	1000/700	2.3~3.5			
2000/ V2000	SKD-2000L	0.2~3.5	1000/700	1.0~2.3	DC автомат*	кнопкой	SKP-32HL-60W
	SKD-2200L	0.5~7	1000/700	1.4~2.6			
	SKD-2300L	1~10	700/500	1.6~3.0			
5000	SKD-5200L/P	1~12	1000/700	1.6~3.0	DC автомат*	кнопкой или нажим биты	SKP-32HL-60W
	SKD-5300L/P(LF/PF)	3~16(1~8)	1000/700(2000)	2.3~3.5(1.6~3.0)			
7000	SKD-7000L/P	5~18	1000/700	2.0~3.5	DC автомат*	кнопкой или нажим биты	SKP-32HL-60W
	SKD-7200L/P	7~24	750/520	2.6~4.0			
	SKD-7800L/P(LF/PF)	8~30(2~10)	530/350(2000)	3.0~5.0(2.0~3.0)			
8000	SKD-8300L/P(LF/PF)	6~22(5~12)	1000/700(2000)	2.6~4.0(2.0~3.0)	DC автомат*	кнопкой или нажим биты	SKP-32HL-60W
	SKD-8400L/P	10~30	750/520	3.0~5.0			
	SKD-8500L/P	15~45	530/350	4.0~6.0			
3	SK-3120L/P, SK-3220L/P	1~12	1000	1.6~3.0	AC автомат*	кнопкой или нажим биты	электросеть ~220 В/50 Гц
	SK-3180L/P, SK-3280L/P	3~19	1000	2.6~3.5			
	SK-3180LF/PF, SK-3180LF/PF	1~12	2000	2.0~3.0			
8	SK-8130L/P(LF/PF) SK-8230L/P(LF/PF)	5~22(5~17)	1000(1900)	2.6~4.0(2.3~3.5)	AC автомат*	кнопкой или нажим биты	электросеть ~220 В/50 Гц
	SK-8140L/P(LF/PF) SK-8240L/P(LF/PF)	10~30(10~30)	700(1000)	3.0~5.0(3.0~5.0)			
	SK-8150L/P, SK-8250L/P	15~45	500	4.0~6.0			
	SK-9131L/P(LF/PF) SK-9231L/P(LF/PF)	5~20(5~13)	1000(2000)	2.6~4.0(2.0~3.5)			
2	SK-205LS, SK-2205LS	0.5~7	1200/1000	1.6~3.0	AC полуавтомат*	кнопкой	электросеть ~220 В/50 Гц
	SK-215LS, SK-2215LS	2~15	1200/1000	2.0~4.0			
	SK-2125LS(LSF)	5~25(5~18)	1000(2000)	2.6~5.0(2.0~4.0)			
	SK-2225LS(LSF)	5~25(5~18)	1000(2000)	2.6~5.0(2.0~4.0)			
	SK-2135LS, SK-2235LS	10~35	700	2.6~5.0			
	SK-2145LS, SK-2245LS	15~45	500	3.0~6.0			

* "V" - винтоверт с вакуумным захватом винтов

** "полуавтомат*" - остановка вращения отключением фрикционной муфты, не имеет автоматического выключения электродвигателя.

"автомат*" - остановка вращения выключением электродвигателя.

